

Mobil Super 3000 X¹ 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей с премиальными рабочими характеристиками

Описание продукта

Mobil Super 3000 является высококачественным синтетическим моторным маслом, обеспечивающим отличную защиту и высокие эксплуатационные характеристики.

Особенности и преимущества

Моторное масло Mobil Super 3000 успешно зарекомендовало себя в отрасли, поэтому вы можете быть уверены в том, что рабочие характеристики вашего автомобиля будут соответствовать вашим ожиданиям.

Масло Mobil Super 3000 X1 обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Отличную чистоту двигателя
- Отличную высокотемпературную защиту
- Отличную низкотемпературную защиту

Применение

Состав масла Mobil Super 3000 гарантирует дополнительный уровень защиты по сравнению с минеральными и полусинтетическими маслами. Мы, в частности, рекомендуем использовать масло Mobil Super 3000 при эксплуатации автомобиля в условиях частых повышенных нагрузок, когда оно способно обеспечить дополнительную защиту для перегруженного двигателя:

- Почти для всех технологий двигателей
- Бензиновые и дизельные двигатели
- Легковые автомобили, внедорожники, легкие грузовики и микроавтобусы
- Езда по автомагистрали и в городских условиях с частыми остановками
- От нормальных условий эксплуатации до езды с частыми перегрузками
- Двигатели с турбонаддувом непосредственным впрыском
- Двигатели с повышенными рабочими характеристиками

Всегда сверяйтесь с сервисной книгой Вашего автомобиля для правильного выбора класса вязкости и спецификаций для вашего транспортного средства.

Спецификации и одобрения

Масло Mobil Super 3000 X1 5W-40 соответствует 5W-40 или превосходит следующие спецификации промышленности и производителей:

API SM/SL/SJ/CF

X



Масло Mobil Super 3000 X1 5W-40 соответствует или превосходит следующие спецификации промышленности и производителей:	5W-40
ACEA A3/B3	X
A3/B4	X

Масло Mobil Super 3000 X1 5W-40 имеет следующие одобрения производителей оборудования:	5W-40
BMW Longlife Oil 98	X
OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025	X
PORSCHE Special Oil List	X
MB 229.3	X
VW 505 00	X
VW 502 00	X

Типичные свойства

Mobil Super 3000 X1 5W-40

Вязкость кинематическая, ASTM D445

сСт при 40 °С	83,2
сСт при 100 °С	14,1
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874	1,0
Содержание фосфора	0,09
Температура вспышки, °С, ASTM D 92	220
Плотность при 15°С, кг/л, ASTM D4052	0,85
Температура застывания, °С, ASTM D97	-39

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами. Бюллетени данных по безопасному обращению с материалами предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет, и Бюллетени будут предоставлены покупателям продавцом в соответствии с

Перейти в магазин масла Mobil – <https://shop-ms.ru>

требованиями закона. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Mobil Super являются торговыми знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний.

Смазочные и специальные материалы производства компании ExxonMobil
Не все из описанных продуктов могут быть в наличии во всех локальных торговых точках. Дополнительную информацию можно получить в местных отделах сбыта или на Интернете
В состав корпорации ExxonMobil входят многочисленные аффилированные и дочерние компании, в названиях многих из которых присутствуют слова Esso, Mobil и ExxonMobil. Ни одно из положений настоящего документа не направлено на отмену или ограничение корпоративной самостоятельности компаний на местах. Ответственность за деятельность на местах и подотчетность сохраняется за местными компаниями, аффилированными с корпорацией ExxonMobil. С учетом результатов постоянно ведущейся научно-исследовательской работы и разработок приведенная в настоящем документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления. Типичные показатели могут колебаться в ограниченных пределах.
© 2007 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены.