



Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

Passenger Vehicle Lube Mobil, Russia

Моторное масло передового уровня свойств для легковых автомобилей

Описание продукта

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 представляет собой моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами, разработанное, главным образом, для применения в автомобилях Mercedes Benz (MB), с задачей обеспечить увеличенные интервалы (Long Life) между сервисными обслуживаниями.

Особенности и преимущества

- Обеспечивает более длительную работу при высоких температурах за счет способности противодействовать таким явлениям, как повышение вязкости вследствие окисления и деградация
- Отличается превосходной текучестью при низких температурах, что обеспечивает легкий пуск двигателя и отличные условия его смазывания в зимних условиях
- Пригодно для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей.

Применение

Масло Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 разработано в полном соответствии со всеми последними техническими требованиями к моторным маслам, предъявляемым со стороны Mercedes Benz. Оно обеспечивает отличные эксплуатационные свойства как при очень низких, так и при очень высоких рабочих температурах, а также долгосрочную защиту двигателя от износа и образования шлама.

Спецификации и одобрения

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:	
--	--

Mercedes Benz	MB-Approval 229.5 MB-Approval
Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:	
	229.3

Типичные показатели

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30	
Вязкость, ASTM D 445	
сСт при 40° С	72.4
сСт при 100° С	12.2
Зольность сульфатная, ASTM D 874	0.8
Содержание фосфора	0.08
Температура вспышки, °С, ASTM D 92	212
Плотность при 15 °С, кг/л, ASTM D 4052	0.85
Температура застывания, °С, ASTM D 97	-42

Безопасность применения

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами. Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Mobil Super являются торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних компаний.

04-2016

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

[Перейти в магазин масла Mobil – https://shop-ms.ru](https://shop-ms.ru)

17.06.2017

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите сайт

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.